


VITOSOLIC 100

Контроллеры для гелиоустановок

Vitosolic 100			Гр.мат. 40
<p>Vitosolic 100 Электронный контроллер разности температур</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для бивалентного приготовления горячей воды с помощью гелиоколлекторов и водогрейных котлов для жидкого и газообразного топлива и котлов на твердом топливе ■ настенный монтаж ■ цифровая индикация температуры, балансирование мощности и система диагностики ■ в отопительных установках с шиной KM-BUS: <ul style="list-style-type: none"> – подавление догрева емкостного водонагревателя водогрейным котлом и – нагрев солнечной энергией ступени подогрева (для емкостных водонагревателей общим объемом ≥ 400 л) ■ в отопительных установках без шины KM-BUS: <ul style="list-style-type: none"> – контактный выход для подавления догрева емкостного водонагревателя водогрейным котлом 			7246 594 303,— № заказа Евро

13.6

Объем поставки:

Vitosolic 100 с

- датчиком температуры емкостного водонагревателя
- датчиком температуры коллектора

Принадлежности для Vitotronic отопительной установки			Гр.мат. 40
<p>Электронная плата для связи Vitosolic 100 с Vitotronic отопительной установки. Подавление догрева емкостного водонагревателя водогрейным котлом и/или нагрев ступени подогрева</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для Vitotronic 200 (тип KW1 или KW2) ■ для Vitotronic 300 (тип KW3) ■ для Vitotronic 200 (тип GW1) ■ для Vitotronic 300 (тип GW2) ■ для Vitotronic 333 (тип MW1) 		7828 192 79,— № заказа Евро	7828 193 95,— № заказа Евро
		7828 194 77,— № заказа Евро	

VITOSOLIC 100

Комплектующие

13.6

Комплектующие	Контроллеры	
	Гр. мат. 35	
	<i>Vitosolic 100</i>	
Вспомогательный контактор <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 размыкающих контакта ■ 4 замыкающих контакта 	7814 681 112,—	№ заказа Евро
Датчик температуры (для емкостного водонагревателя/буферных емкостей греющего контура/комбинированного водонагревателя) для переключения циркуляции в установках с двумя емкостными водонагревателями или для переключения обратной магистрали между водогрейным котлом и буферным водонагревателем греющего контура или для обогрева других потребителей	7170 965 67,—	№ заказа Евро
Адаптер электрических подключений <ul style="list-style-type: none"> ■ в отопительных установках с шиной КМ: <ul style="list-style-type: none"> – для подключения циркуляционного насоса контура гелиоустановки и циркуляционного насоса для нагрева ступени подогрева ■ в отопительных установках без шины КМ: <ul style="list-style-type: none"> – для подключения циркуляционного насоса контура гелиоустановки и коммутационный контакт для подключения подавления догрева емкостного водонагревателя 	7170 927 62,—	№ заказа Евро
Защитный ограничитель температуры <ul style="list-style-type: none"> ■ термостатическая система ■ встраивается в емкостный водонагреватель ■ необходим при объеме воды в контуре водоразбора ГВС < 30 л/м² площади поглотителя (при использовании Vitosol 100) ■ погружная гильза из нержавеющей стали R¹/₂ × длиной 200 мм 	Z001 889 139,—	№ заказа Евро
Термостатный регулятор для <ul style="list-style-type: none"> – Vitocell 100-V – Vitocell 100-B ■ термостатическая система, диапазон настройки: 30 - 60 °C, перенастраивается до 110 °C ■ встраивается в емкостный водонагреватель ■ без погружной гильзы 	7151 989 105,—	№ заказа Евро
Термостатный регулятор для <ul style="list-style-type: none"> – Vitocell 300-V (типа EVI) – Vitocell 300-B – Vitocell 340-M и 360-M ■ термостатическая система, диапазон настройки: 30 - 60 °C, перенастраивается до 110 °C ■ встраивается в емкостный водонагреватель ■ без погружной гильзы При необходимости заказать погружную гильзу, № заказа 7819 693, отдельно.	7151 988 91,—	№ заказа Евро
Погружная гильза из нержавеющей стали <ul style="list-style-type: none"> ■ для термостатного регулятора (№ заказа 7151 988) ■ для датчика температуры емкостного водонагревателя или датчика температуры в плавательных бассейнах ■ R 1/2", длина 200 мм Входит в объем поставки емкостных водонагревателей фирмы Viessmann	7819 693 40,—	№ заказа Евро

Комплектующие	Контроллеры		
	Vitosolic 100		
Принадлежности для емкостного водонагревателя гелиоустановки			Гр.мат. 35
<p>Ввертный уголок^{*1} для установки датчика температуры емкостного водонагревателя</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для емкостного водонагревателя Vitocell 100-V (типа CVA), объемом 160 - 300 л ■ для емкостного водонагревателя Vitocell 300-V (типа EVI), объемом 200 и 300 л ■ для емкостного водонагревателя Vitocell 300-B (типа EVB), объемом 300 л <ul style="list-style-type: none"> ■ для емкостного водонагревателя Vitocell 100-V (типа CVA), объемом 500 л <ul style="list-style-type: none"> ■ для емкостного водонагревателя Vitocell 100-V (типа CVA), объемом 750 и 1000 л ■ для емкостного водонагревателя Vitocell 300-V (типа EVI), объемом 500 л ■ для емкостного водонагревателя Vitocell 300-B (типа EVB), объемом 500 л 	7175 213 22,—		№ заказа Евро
<p>Крышка емкости водонагревателя с патрубком R ¾</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ для установки защитного ограничителя температуры ■ для емкостных водонагревателей Vitocell 300-V и Vitocell 300-B 	7219 729 22,—		№ заказа Евро
	7219 650 128,—		№ заказа Евро

13.6

^{*1}Для Vitocell 100-V (тип CVB) в комплекте поставки.