


## VITOCELL 160-E

Vitocell 160-E	Объем водонагревателя (л)		Гр.мат. 40
	750	1000	
<p><b>Vitocell 160-E, тип SES</b> с теплоизоляцией и термометром <b>Емкостный водонагреватель</b> для монтажа с гелиоустановками, тепловыми насосами и котлами на твердом топливе. С встроенным змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам, устройством подпитки и 4 погружными гильзами.</p>  <p>Для установок с</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой греющего контура до <b>110 °C</b></li> <li>■ избыточным рабочим давлением в греющем контуре до 3 бар</li> <li>■ температурой подачи теплоносителя гелиоустановки до <b>140 °C</b></li> <li>■ избыточным рабочим давлением на стороне теплоносителя гелиоустановки до 10 бар</li> </ul>	Z004 952 2297,—	Z004 953 2752,—	№ заказа Евро
<b>Технические данные</b>			
<b>Габаритные размеры</b> (с теплоизоляцией) длина (∅) ширина высота	960 1020 2100	1060 1120 2100	мм
<b>Масса</b> (с теплоизоляцией)	187	218	кг
<b>Максимальная присоединяемая площадь гелиоустановки</b> Vitosol 200-F/300-F/200-T/300-T	12	20	м <sup>2</sup>

Принадлежности	Объем водонагревателя (л)		Гр.мат. 35
	750	1000	
<p><b>Электронагревательная вставка ENE</b> в составе</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ защитный ограничитель температуры</li> <li>■ термостатный регулятор</li> <li>■ тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт</li> </ul>	7247 972 331,—	или 7248 190 391,—	№ заказа Евро Гр.мат. 35  № заказа Евро Гр.мат. 35

17.5